

主要諸元

この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。

型式名称			KX085-5			
アームタイプ		mm	1750	2100	1750	2100
クローラタイプ		mm	ゴム 450		鉄 450	
機械質量（アタッチメント装着前）		kg	8340	8360	8395	8415
機体質量		kg	6485	6485	6540	6540
エンジン	区分		V3307-CR-T-YDN			
	型式	キャブ仕様	V3307-CR-TE5-BH-1			
	総排気量	L	3.331			
	出力 *1	kW (HP)	49.7 (66.6)			
性能	旋回速度	rpm	9.8			
	走行速度（低速／高速）	km/h	2.7/4.8			
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	36.5 (0.372)	36.6 (0.373)	36.8 (0.375)	36.9 (0.376)
	登坂能力	% (°)	58 (30)			
サービスポート（AUX ポート）	最大流量（理論値）	L/min	AUX1: 100 AUX2: 55.8			
	最大圧力	MPa (kgf/cm ²)	AUX1: 20.6 (210) AUX2: 20.6 (210)			
ブレード（幅 × 高さ）		mm	2200 × 500			
スイング角度（左／右）		°	67/60			
燃料タンク容量		L	115			

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。