

■主要諸元

| 型 式 名 称 | | クボタ全旋回バックホー K-005-3 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 機 械 | 質 量 kg | 500 |
| 機 体 | 質 量 kg | 425 |
| バ ケ ッ ト | 容 量 m ³ | 0.009 ~ 0.011 (新 JIS 表示) |
| | 幅 mm | 300 (新 JIS 山積 0.011m ³ 時) |
| エ ン ジ ン | 型 式 名 称 | クボタ OC62-E3-D-BH 液冷立形ディーゼル |
| | 総 排 気 量 L | 0.276 |
| | 出 力 kW〔PS〕 | 3.5 [4.8] |
| 性 能 | 旋 回 速 度 rpm | 7.5 |
| | 走 行 速 度 km/h | 1.4 |
| | 接地圧 kPa〔kgf/cm ² 〕 | 19 [0.19] |
| | 登坂能力%〔deg〕 | 58 [30] |
| ド ー ザ(幅×高さ)mm | | 690 × 175 |
| ブ ーム ス イ ン グ 角 度 deg | | 左右各 70 |
| フ ュ ー エ ル タ ン ク 容 量 L | | 4 |
| サ ー ビ ス ポ ー ト | 圧 力 MPa〔kgf/cm ² 〕 | 15.3 [150] |
| | 油 量 L/min | 12 |

注：この諸元は予告なく変更することがあります。