

型 式			RG 15 Y - 6
寸 法	全 長	mm	2620
	全 幅	mm	950
	全 高	mm	1410
	重 量	kg	840
エ ン ジ ン	型 式	—	Z602
	定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹	10.6 (14.4) / 3200
	排 気 量	CC	599
	始 動 方 式	—	セルスタータ
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	19.5
	バ ッ テ リ	—	55B24R (12V)
走 行 部	クローラ中心距離	mm	720
	接 地 長	mm	1180
	クローラ幅	mm	230
	最低地上高	mm	165
	変 速 方 式	—	HST
	走行操作方式	—	前後進1ペダル式
	操 向 方 式	—	サイドクラッチ+湿式多板ブレーキ
	駐 車 ブ レ ー キ	—	湿式多板ブレーキ
速 度	前 進	km/h	0~5.6
	後 進	km/h	0~3.5
荷 台	荷 台 形 式	—	三方ドア-方ダンブ
	床 面 地 上 高	mm	590
	荷 台 長 さ 内 幅	mm	1470
	荷 台 幅 内 幅	mm	840
	荷 台 深 さ	mm	330
	最 大 積 載 量	kg	990
	荷台容積 (平積/山積)	m ³	0.40/0.52
	ダンブ・旋回方式	—	復動油圧シリンダ
ダンブ角度	°	60	

※本仕様は予告なく変更することがあります。