

型 式			R Y - 6 0 1 D - 3		
寸 法	全	長	mm	1 9 7 0	
	全	幅	mm	7 8 0	
	全	高	mm	1 0 8 0	
	重	量	kg	4 1 0	
エ ン ジ ン	型	式	—	O C 6 0	
	最大出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹		4. 5 (6. 1) / 1 7 0 0	
	定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹		4. 0 (5. 5) / 1 7 0 0	
	排 気 量	CC	2 5 4		
ン	始 動 方 式	— セル&リコイルスタータ			
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	3. 6		
	パ ッ テ リ	— 4 0 B 1 9 R (1 2 V)			
	ク ロ ー ラ 中 心 距 離	mm	5 8 0		
走	接 地 長	mm	8 7 5		
	ク ロ ー ラ 幅	mm	2 0 0		
	最 低 地 上 高	mm	1 2 5		
	操 向 方 式	— サイドクラッチ+内拡式ブレーキ			
行	変 速 方 式	— 撰択摺動式			
	駐 車 ブ レ ー キ	— 内拡式ブレーキ			
	部	速 前	1	km/h	1. 6
			2	km/h	3. 1
進		3	km/h	5. 0	
		後	1	km/h	1. 5
進	2		km/h	3. 0	
荷 台	荷 台 形 式	— 三方開閉式ドア			
	床 面 地 上 高	mm	4 4 0		
	荷 台 長 さ 内 幅	mm	1 1 9 5		
	荷 台 幅 内 幅	mm	6 9 0		
	荷 台 深 さ	mm	2 9 0		
	最 大 積 最 量	kg	6 0 0		
	荷台容積 (平積/山積)	m ³	0. 2 4 / 0. 3 1		
	ダ ン プ 方 式	— 復動油圧			
ダ ン プ 角 度	°	6 0			

※本仕様は予告なく変更することがあります。