

主要諸元

型式名称		RX153S2
機械質量		kg1580
機体質量		kg1310
バケット	容量（新 JIS 山積）	m ³ 0.030
	幅	mm350（サイドカッタ含まず）
エンジン	区分	D782-K3A
	型式名称	クボタ D782-E2-BH-5 水冷 3 気筒立形ディーゼル
	総排気量	L0.778
	出力*1	kW (HP)9.1 (12.2)
性能	旋回速度	rpm8.0
	走行速度（低速/高速）	km/h2.0/3.6
	接地圧	kPa (kg/cm ²)26 (0.27)
	登坂能力	%(°)58 (30)
ブレード（幅 × 高さ）	最縮	mm990 × 260
	最伸	mm1240 × 260
ブームオフセット量		mm1035
燃料タンク容量		L17.5
サービスポート	圧力	MPa (kgf/cm ²)18.6 (190)
	油量	L/min24.6

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

- この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

補足：

- 主要諸元は、特定の条件下での機械の性能を示しています。実際に機械を使用するときは、取扱説明書の注意事項を守って、安全に作業してください。（詳細は安全に作業するために（7 ページ）を参照）

アタッチメント一覧表

項目	品名	品番	仕様	用途
クローラ	ゴムクローラ（標準）	RA231-2231-0	クローラ幅 230 mm	
	鉄クローラ	RA231-2250-0	クローラ幅 230 mm	
	ゴムパッド （鉄クローラ用）	RA221-2330-0		
バケット		RP222-6880-0	幅 400-350 mm、新 JIS 山積 0.030 m ³	一般掘削用
		RP222-6870-0	幅 300-250 mm、新 JIS 山積 0.020 m ³	狭幅掘削用

バケットの幅の呼称はサイドカッタ外幅－サイドカッタ内幅を示す。