

主要諸元

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

型式名称		RX-306E	RX-406E
機械質量	kg	2990 [3120]	3600 [3730]
機体質量	kg	2290 [2420]	2820 [2950]
バケット	容量	m ³ 0.09	
	幅	mm 480 (サイドカッタなし : 430) 600 (サイドカッタなし : 550)	
エンジン	区分	水冷3気筒立形ディーゼル	
	型式	D1703-M-E3-BH-9 (エアコン仕様 : D1703-M-E3-BH-10) (D1703-K3A)	
	総排気量	L 1.647	
	出力*1	kW(PS) 18.9 (25.7)	
性能	回転速度	rpm 8.8	
	走行速度 (低速/高速)	km/h 2.7/4.6 2.9/4.4	
	接地圧	kPa(kg/cm ²) 27.6 (0.28) [28.7 (0.29)] 33.0 (0.34) [34.2 (0.35)]	
	登坂能力	% (度) 58 (30)	
ブレード (幅×高さ)	mm	1550×335	1700×335
ブームオフセット量	mm	右 485、左 810	右 505、左 830
フューエルタンク容量	L	41	

[] 内はキャブ仕様

*1 JIS B8003 準拠グロス値です