

定期点検表

No.	項目	時期	アワメータ表示時間											それ以後	参照 ページ
		50	200	250	500	800	1000	1500	2000	3000	4000				
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	103	
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	103	
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	103	
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	105	
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	105	
6	ファンベルト	点検 調整		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	105	
7	エアクリーナエレメント*1	清掃 点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	106	
		交換						○		○	○	○	1000 時間ごと、ま たは 1 年ごと	113	
8	旋回ベアリングボール部	給脂		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	107	
9	燃料ホース、およびバンド	点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	107	
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116	
10	吸気ホース、およびバンド	点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	108	
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116	
11	ラジエータホース、およびバン ド	点検		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと、また は 6 か月ごと	107	
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	115	
12	走行モータオイル	交換	◎*2			○		○	○	○	○	○	500 時間ごと	110	
13	燃料フィルタ	交換				○		○	○	○	○	○	500 時間ごと、また は 1 年ごと	109	
14	作動油リターンフィルタ*3	交換			◎*2	○		○	○	○	○	○	500 時間ごと	111	
15	エンジンオイル*4	交換				○		○	○	○	○	○	500 時間ごと、また は 1 年ごと	110	
16	エンジンオイルフィルタ	交換				○		○	○	○	○	○	500 時間ごと、また は 1 年ごと	111	
17	エンジンバルブクリアランス	点検					○					○	800 時間ごと	112	
18	作動油*3	交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	112	
19	作動油サクションフィルタ	交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	112	
20	油圧パイロットフィルタ	交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	113	
21	エンジン燃料ノズル先端	点検							○		○		1500 時間ごと	113	
22	トラックローラ、およびフロン トアイドラの油脂	交換								○		○	2000 時間ごと	113	
23	オルタネータ、およびセルモ ータ	点検									○		2000 時間ごと	113	
24	燃料噴射ポンプ	点検										○	3000 時間ごと	114	
25	電気配線	点検											1 年ごと	114	
26	排気マニホールド（亀裂、ガス 漏れ、および取付ネジ）	点検											1 年ごと	114	
27	吸気ライン	点検											1 年ごと	114	
28	冷却水	交換											2 年ごと	114	
29	油圧ホース	交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116	

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。

*2 ◎は初回のみ実施してください。

- *3 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換(111 ページ)の項を参照)
- *4 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

[エアコン仕様]

No.	時期		アワメータ表示時間										それ以後	参照ページ
	項目		50	200	250	500	800	1000	1500	2000	3000	4000		
1	エアコンベルト	点検調整		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	106
2	エアコンフィルタ*1	清掃		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	108
		交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	113
3	エアコンコンデンサ	清掃		○			○	○		○	○	○	200 時間ごと	109
4	エアコンパイプ、およびホース	点検											1 年ごと	114
		交換										○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	116
5	エアコンガス	点検											必要に応じて	116
6	エアコンの簡易点検	点検											3 か月ごと	117

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。