

この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。

型式名称		U008-5S2								
仕様	足伸縮	固定脚				可変脚				
	ROPS バー	無		有		無		有		
	サービスポート	無	有	無	有	無	有	無	有	
機械質量		kg	910	915	965	970	950	955	1005	1010
機体質量		kg	720	725	775	780	760	765	815	820
標準バケット	容量（新 JIS 山積）	m ³	0.016							
	幅	mm	300							
エンジン	型式名称		D722-E4-BH-4US							
	総排気量	L	0.719							
	出力*1	kW (HP)	7.7 (10.3)							
性能	旋回速度	rpm	8.3							
	走行速度（低速/高速）	km/h	2.0 / -				2.0 / 4.0			
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	26.4 (0.27)	26.6 (0.27)	27.9 (0.28)	28.0 (0.29)	27.5 (0.28)	27.6 (0.28)	29.0 (0.30)	29.1 (0.30)
	登坂能力	% (°)	58 (30)							
ブレード	(幅 × 高さ)	mm	820 × 200				700 × 200 または 860 × 200			
ブームスイング角度	左/右	deg	55/55							
燃料タンク容量		L	12							
サービスポート	圧力	MPa (kgf/cm ²)	-	16.2 (165)	-	16.2 (165)	-	16.2 (165)	-	16.2 (165)
	油量	L/min	-	21	-	21	-	21	-	21

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

- 上記の値は、標準バケット、ゴムクローラ時です。

補足：

- 主要諸元は、特定の条件下での機械の性能を示しています。実際に機械を使用するときは、取扱説明書の注意事項を守って、安全に作業してください。（詳細は安全に作業をするために（5 ページ）を参照）

型式名称		U10-5S2				
仕様	足伸縮	可変脚				
	ROPS バー	無		有		
	サービスポート	無	有	無	有	
機械質量		kg	1030	1035	1085	1090
機体質量		kg	830	835	885	890
標準バケット	容量（新 JIS 山積）	m ³	0.019			
	幅	mm	350			
エンジン	型式名称	D722-E4-BH-5US				
	総排気量	L	0.719			
	出力*1	kW (HP)	7.7 (10.3)			
性能	旋回速度	rpm	8.3			
	走行速度（低速/高速）	km/h	2.0 / 4.0			
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	26.8 (0.27)	26.9 (0.28)	28.1 (0.29)	28.2 (0.29)
	登坂能力	% (°)	58 (30)			
ブレード	(幅 × 高さ)	mm	750 × 200 または 990 × 200			
ブームスイング角度	左/右	deg	55/55			
燃料タンク容量		L	12			
サービスポート	圧力	MPa (kgf/cm ²)	－	17.2 (175)	－	17.2 (175)
	油量	L/min	－	21	－	21

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

- 上記の値は、標準バケット、ゴムクローラ時です。

補足：

- 主要諸元は、特定の条件下での機械の性能を示しています。実際に機械を使用するときは、取扱説明書の注意事項を守って、安全に作業してください。（詳細は安全に作業をするために（5 ページ）を参照）

アタッチメント一覧表

項目	品名		品番	仕様	用途
クローラ	標準シュー (ゴムクローラ)	U008-5S2	RA021-2222-0	幅 180 mm、エンドレス	一般土質 舗装路面
		U10-5S2	RA161-2222-0		
バケット	標準 (U008-5S2)	バケット、アッシ 300 (ポイントタイプ)	RA054-6810-0	幅 300 mm、平積 0.011 m ³ 、新 JIS 山積 0.016 m ³	一般掘削用
	標準 (U10-5S2)	バケット、アッシ 350 (ポイントタイプ)	RA162-6810-0	幅 350 mm、平積 0.013 m ³ 、新 JIS 山積 0.019 m ³	
	広幅 (U10-5S2)	バケット、アッシ 380 (ポイントタイプ)	RA162-6820-0	幅 380 mm、平積 0.015 m ³ 、新 JIS 山積 0.021 m ³	