

この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。

型式名称			U20-3S2				U25-3S2				
			2ポストソフト キャノピ仕様	2ポスト TOPSキャノ ピ仕様	4ポスト ROPSキャノ ピ仕様	ROPSキャブ 仕様	2ポストソフト キャノピ仕様	2ポスト TOPSキャノ ピ仕様	4ポスト ROPSキャノ ピ仕様	ROPSキャブ 仕様	
機械質量			kg	1990 [2090]	2020 [2120]	2040 [2140]	2130 [2300]	2430	2460	2480	2560
機体質量			kg	1480 [1560]	1510 [1590]	1530 [1610]	1620 [1770]	1870	1900	1920	2000
バケッ ト	容量	m ³	新 JIS 山積 0.063					新 JIS 山積 0.075			
	幅	mm	500 (サイドカッタなし : 450)					570 (サイドカッタなし : 520)			
エンジ ン	区分		D1105-K3A								
	型式		D1105-E2-BH-12 水冷 3 気筒立形ディーゼル					D1105-E2-BH-13 水冷 3 気筒立形ディーゼル			
	総排気量	L	1.123								
	出力*1	kW (HP)	14.2 (19.0)					15.6 (20.9)			
性能	回転速度	rpm	9.1					9.5			
	走行速度 (低 速 / 高速)	km/h	2.2/4.2					2.5/4.5			
	接地圧	kPa (kgf/ cm ²)	26.4 (0.27) [27.6 (0.28)]	26.7 (0.27) [27.9 (0.28)]	26.9 (0.27) [28.2 (0.29)]	28.0 (0.29) [30.3 (0.31)]	22.5 (0.23)	22.7 (0.23)	22.9 (0.23)	24.0 (0.24)	
	登坂能力	% (度)	58 (30)								
ブレード (幅 × 高さ)			mm	1400 × 290					1500 × 290		
スイング角度			度	左 72、右 55							
燃料タンク容量			L	27.7							

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

- ・ [] 内は可変脚仕様

補足：

- ・ 主要諸元は、特定の条件下での機械の性能を示しています。実際に機械を使用するときは、取扱説明書の注意事項を守って、安全に作業してください。(詳細は安全に作業をするために (7 ページ) を参照)

アタッチメント一覧表

項目	品名		品番	仕様	用途	備考
クローラ	ゴムクローラ（標準）	U20-3S2	RB461-2231-0	幅 240 mm、エンドレス	一般土質 舗装路面	
		U25-3S2	RB511-2231-0	幅 300 mm、エンドレス		
	鉄クローラ	U20-3S2	RB411-2210-0	幅 250 mm、43 リンク	一般土質	
		U25-3S2	RC301-2210-0	幅 300 mm、41 リンク		
アーム	標準アーム	U20-3S2	RB412-6660-0	長さ 940 mm	一般掘削用	
		U25-3S2	RB512-6660-0	長さ 1050 mm		
	ロングアーム	U20-3S2	RB412-6710-0	長さ 1190 mm	深掘掘削軽作業	
		U25-3S2	RB512-6710-0	長さ 1350 mm		
ブレード	標準ブレード	U20-3S2	RB459-7440-0	長さ 1400 mm	ブレード作業および アウトリガとして使用	
		U25-3S2	RB559-7440-0	長さ 1500 mm		
	センタブレード	U20-3S2	RB459-7460-0	長さ 1300 mm		可変脚仕様
	延長ブレード		RB459-7462-0 RB459-7463-0	センタブレードを幅 1300 から 1500 mm に延長		
バケット*1		U20-3S2	RB512-6690-0	幅 500-450 mm、新 JIS 山積 0.063 m ³	一般掘削用	
		U25-3S2	RB562-6680-0	幅 570-520 mm、新 JIS 山積 0.075 m ³		
		U20-3S2	RB412-6810-0	幅 330-280 mm、新 JIS 山積 0.035 m ³	狭幅掘削用	
			RB412-6690-0	幅 450-400 mm、新 JIS 山積 0.054 m ³		
		U25-3S2	RB412-6810-0	幅 330-280 mm、新 JIS 山積 0.035 m ³		
			RB412-6690-0	幅 450-400 mm、新 JIS 山積 0.054 m ³		
			RB512-6690-0	幅 500-450 mm、新 JIS 山積 0.063 m ³		
		U25-3S2	RB512-6840-0	幅 600-550 mm、新 JIS 山積 0.080 m ³	広幅掘削用	

*1 バケットの幅の呼称はサイドカッタ外幅－サイドカッタ内幅を示す。