

# 定期点検表

No.	項目	時期	アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	100
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	100
3	バッテリー液	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	100
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	102
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	102
6	ファンベルト	点検 調整				○				○				○			○	200 時間ごと	102	
7	エアクリーナエレメント	掃除 点検				○				○				○			○	200 時間ごと	103	
		交換																	1000 時間ごと または 1 年ごと	109
8	旋回ベアリングボール部	給脂				○				○				○			○	200 時間ごと	104	
9	ラジエータホースとバンド	点検				○				○				○			○	200 時間ごと	104	
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	111
10	燃料ホースとバンド	点検				○				○				○			○	200 時間ごと	104	
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	111
11	吸気ホースとバンド	点検				○				○				○			○	200 時間ごと	105	
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	111
12	走行モータオイル	交換	◎ <sup>*1</sup>											○				500 時間ごと	106	
13	燃料フィルタカートリッジ	交換												○				500 時間ごと	105	
14	作動油リターンフィルタ <sup>*2</sup>	交換								◎ <sup>*1</sup>				○				500 時間ごと	107	
15	エンジンオイル (CF-4 級) <sup>*3</sup>	交換												○				500 時間ごとと または 1 年ごと	106	
16	エンジンオイルフィルタ カートリッジ	交換												○				500 時間ごとと または 1 年ごと	107	
17	エンジンバルブクリアランス	点検															○	800 時間ごと	107	
18	作動油 <sup>*2</sup>	交換																1000 時間ごと	108	
19	作動油サクションフィルタ	交換																1000 時間ごと	108	
20	油圧パイロットフィルタ	交換																1000 時間ごと	108	
21	エンジン燃料ノズル先端	点検																1500 時間ごと	109	
22	トラックローラ、フロント アイドラの油脂	交換																2000 時間ごと	109	
23	オルタネータ、セルモータ	点検																2000 時間ごと	109	
24	燃料噴射ポンプ	点検																3000 時間ごと	109	
25	電気配線	点検																1 年ごと	109	
26	排気マニホールド (亀裂、 ガス漏れおよび取付ネジ)	点検																1 年ごと	110	
27	吸気ラインの空気漏れ	点検																1 年ごと	110	
28	冷却水	交換																2 年ごと	110	
29	油圧ホース	交換																2 年ごとまたは 4000 時間ごと	112	

\*1 ◎は初回のみ実施してください。

- \*2 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換(107ページ)の項を参照)
- \*3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認し、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

No.	項目	時期	アワメータ表示時間																それ以後	参照ページ
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	エアコンベルト	点検調整				○					○							○	200 時間ごと	103
		交換										○							500 時間ごと	106
2	エアコンフィルタ*1	点検清掃				○					○							○	200 時間ごと	105
		交換																	1000 時間ごと	-
3	エアコンコンデンサ	清掃				○					○							○	200 時間ごと	105
4	エアコンパイプ、ホース	点検																	1 年ごと	110
		交換																	2 年ごとまたは 4000 時間ごと	111
5	エアコンガス	点検																	必要に応じて	112
6	エアコンの簡易点検	点検																	3 か月ごと	112

\*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。