

型式名称			U-008-5S							
仕様	足伸縮		固定脚				可変脚			
	ROPS バー		無		有		無		有	
	サービスポート		無	有	無	有	無	有	無	有
機械質量		kg	910	915	965	970	950	955	1005	1010
機体質量		kg	720	725	775	780	760	765	815	820
標準バケット	容量 (新 JIS 山積)	m ³	0.016							
	幅	mm	300							
エンジン	型式名称		D722-E4-BH-4US							
	総排気量	L	0.719							
	定格出力 (グロス) SAE J1995	kW (HP)	7.7 (10.3)							
	定格出力 (ネット) SAE J1349	kW (HP)	7.5 (10.1)							
	定格出力 (ネット) ISO8178, ISO14396	kW (HP)	7.6 (10.2)							
	定格出力 (ネット) ISO9249	kW (HP)	7.5 (10.1)							
性能	回転速度	rpm	8.3							
	走行速度 (低速/高速)	km/h	2.0/-				2.0 / 4.0			
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	26.4 (0.27)	26.6 (0.27)	27.9 (0.28)	28.0 (0.29)	27.5 (0.28)	27.6 (0.28)	29.0 (0.30)	29.1 (0.30)
	登坂能力	% (°)	58 (30)							
ブレード	(幅 × 高さ)	mm	820 × 200				700 × 200 または 860 × 200			
ブームスイング角度	左右	deg	55/55							
燃料タンク容量		L	12							
サービスポート	圧力	MPa (kgf/cm ²)	-	16.2 (165)	-	16.2 (165)	-	16.2 (165)	-	16.2 (165)
	油量	L/min	-	21	-	21	-	21	-	21

・ 上記の値は、標準バケット、ゴムクローラ時です。

型式名称		U-10-5S				
仕様	足伸縮	可変脚				
	ROPS バー	無		有		
	サービスポート	無	有	無	有	
機械質量	kg	1030	1035	1085	1090	
機体質量	kg	830	835	885	890	
標準バケット	容量 (新 JIS 山積)	m ³	0.019			
	幅	mm	350			
エンジン	型式名称	D722-E4-BH-5US				
	総排気量	L	0.719			
	定格出力 (グロス) SAE J1995	kW (HP)	7.7 (10.3)			
	定格出力 (ネット) SAE J1349	kW (HP)	7.5 (10.1)			
	定格出力 (ネット) ISO8178, ISO14396	kW (HP)	7.6 (10.2)			
	定格出力 (ネット) ISO9249	kW (HP)	7.5 (10.1)			
性能	回転速度	rpm	8.3			
	走行速度 (低速/高速)	km/h	2.0 / 4.0			
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	26.8 (0.27)	26.9 (0.28)	28.1 (0.29)	28.2 (0.29)
	登坂能力	% (°)	58 (30)			
ブレード	(幅 × 高さ)	mm	750 × 200 または 990 × 200			
ブームスイング角度	左/右	deg	55/55			
燃料タンク容量	L	12				
サービスポート	圧力	MPa (kgf/cm ²)	-	17.2 (175)	-	17.2 (175)
	油量	L/min	-	21	-	21

・ 上記の値は、標準バケット、ゴムクローラ時です。