

型式名称			U-20-3α				U-25-3α			
			2ポストソ フトキャノ ピ仕様	2ポスト TOPS キャ ノピ仕様	4ポスト ROPS キャ ノピ仕様	ROPS キャ ブ仕様	2ポストソ フトキャノ ピ仕様	2ポスト TOPS キャ ノピ仕様	4ポスト ROPS キャ ノピ仕様	ROPS キャ ブ仕様
機械質量	kg	1990 [2090]	2020 [2120]	2040 [2140]	2130 [2300]	2430	2460	2480	2560	
機体質量	kg	1480 [1560]	1510 [1590]	1530 [1610]	1620 [1770]	1870	1900	1920	2000	
バケ ット	容量	m ³	新 JIS 山積 0.063				新 JIS 山積 0.075			
	幅	mm	500 (サイドカッタなし : 450)				570 (サイドカッタなし : 520)			
エン ジン	区分		D1105-K3A							
	型式		D1105-E2-BH-12 水冷 3 気筒立形ディーゼル				D1105-E2-BH-13 水冷 3 気筒立形ディーゼル			
	総排気量	L	1.123							
	出力*1	kW (PS)	14.2 (19)				15.6 (21)			
性能	回転速度	rpm	9.1				9.5			
	走行速度 (低速/高 速)	km/h	2.2/4.2				2.5/4.5			
	接地圧	kPa (kgf/c m ²)	26.4 (0.27) [27.6 (0.28)]	26.7 (0.27) [27.9 (0.28)]	26.9 (0.27) [28.2 (0.29)]	28.0 (0.29) [30.3 (0.31)]	22.5 (0.23)	22.7 (0.23)	22.9 (0.23)	24.0 (0.24)
	登坂能力	% (度)	58 (30)							
ブレード (幅 × 高 さ)	mm	1400 × 290				1500 × 290				
スイング角度	度	左 72、右 55								
燃料タンク容量	L	27.7								

[] 内は可変脚仕様

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。