

型式名称		U-30-6α					U-35-6α				
		ソフトキャ ノピ仕様	2ポストTOPSキャ ノピ仕様		4ポスト ROPSキャ ノピ仕様	ROPSキャ ブ仕様	2ポストTOPSキャ ノピ仕様		4ポスト ROPSキャ ノピ仕様	ROPSキャ ブ仕様	
			標準ブレ ード仕様	チルトアン グルブレ ード仕様			標準ブレ ード仕様	チルトアン グルブレ ード仕様			
機械質量	kg	2990	3040	3330	3070	3210	3420	3680	3440	3580	
機体質量	kg	2270	2330	2370	2360	2500	2660	2700	2680	2820	
バケット	容量 (新 JIS 山積)	m ³	0.080				0.094				
	幅	mm	530 (サイドカッタなし : 480)				600 (サイドカッタなし : 550)				
エンジン	区分	D1703-K3A									
	型式	D1703-M-E3-BH-12				D1703-M- E3-BH-13	D1703-M-E3-BH-12			D1703-M- E3-BH-13	
	総排気量	L	1.647								
	出力*1	kW (PS)	18.9 (25.7)								
性能	回転速度	rpm	8.6								
	走行速度 (低速/高 速)	km/h	2.8/4.9				2.6/4.5				
	接地圧	kPa (kgf/c m ²)	28.0 (0.29)	28.5 (0.29)	31.2 (0.32)	28.8 (0.29)	30.1 (0.31)	32.0 (0.33)	34.4 (0.35)	32.2 (0.33)	33.5 (0.34)
	登坂能力	% (°)	58 (30)								
ブレード (幅 × 高 さ)	標準	mm	1550 × 340		—	1550 × 340		1700 × 340	—	1700 × 340	
	交換用カ ッティング グエッジ	mm	1550 × 385		1800 × 395	1550 × 385		1700 × 385	1800 × 395	1700 × 385	
狭幅ブレ ード(幅 × 高さ)	標準	mm	—				1550 × 340		—	1550 × 340	
	交換用カ ッティング グエッジ	mm	—				1550 × 385		—	1550 × 385	
スイング角度 (左/ 右)	°	70/48									
燃料タンク容量	L	41.5									