

型式名称			U-30-6α					U-35-6α			
			ソフトキャ ノピ仕様	2ポスト TOPS キャ ノピ仕様		4ポスト ROPS キャ ノピ仕様	ROPS キャ ブ仕様	2ポスト TOPS キャ ノピ仕様		4ポスト ROPS キャ ノピ仕様	ROPS キャ ブ仕様
				標準ブレ ード仕様	チルトアン グルブレ ード仕様			標準ブレ ード仕様	チルトアン グルブレ ード仕様		
機械質量		kg	2990	3040	3330	3070	3210	3420	3680	3440	3580
機体質量		kg	2270	2330	2370	2360	2500	2660	2700	2680	2820
バケット	容量 (新 JIS 山積)	m ³	0.080					0.094			
	幅	mm	530 (サイドカッタなし : 480)					600 (サイドカッタなし : 550)			
エンジン	区分		D1703-K3A								
	型式		D1703-M-E3-BH-12				D1703-M- E3-BH-13	D1703-M-E3-BH-12			D1703-M- E3-BH-13
	総排気量	L	1.647								
	出力*1	kW (PS)	18.9 (25.7)								
性能	旋回速度	rpm	8.6								
	走行速度 (低速/高 速)	km/h	2.8/4.9					2.6/4.5			
	接地圧	kPa (kgf/c m ²)	28.0 (0.29)	28.5 (0.29)	31.2 (0.32)	28.8 (0.29)	30.1 (0.31)	32.0 (0.33)	34.4 (0.35)	32.2 (0.33)	33.5 (0.34)
	登坂能力	% (°)	58 (30)								
ブレード (幅 × 高 さ)	標準	mm	1550 × 340		—	1550 × 340		1700 × 340	—	1700 × 340	
	交換用カ ッティング グエッジ	mm	1550 × 385		1800 × 395	1550 × 385		1700 × 385	1800 × 395	1700 × 385	
狭幅ブレ ード (幅 × 高さ)	標準	mm	—					1550 × 340	—	1550 × 340	
	交換用カ ッティング グエッジ	mm	—					1550 × 385	—	1550 × 385	
スイング角度 (左/ 右)		°	70/48								
燃料タンク容量		L	41.5								