

主要諸元

型式名称			U40-6S2	U55-6S2
機械質量			kg	kg
機体質量			kg	kg
バケット	容量（新 JIS 山積）	m ³	0.14	0.15
	幅	mm	600 （サイドカッタなし：550）	650 （サイドカッタなし：600）
エンジン	区分		D1803-CR-T-YDM	V2607-CR-YDM
	型式		D1803-CR-TE4-BH3 （エアコン仕様：D1803-CR-TE4-BH4）	V2607-CR-E4-BH4 （エアコン仕様：V2607-CR-E4-BH5）
	総排気量	L	1.826	2.615
	出力*1	kW (HP)	30.1 (40.3)	35.5 (47.6)
性能	旋回速度	rpm	9.3	
	走行速度（低速／高速）	km/h	2.9/4.9	
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	〈29.2 (0.30)〉 《29.4 (0.30)》 [30.1 (0.31)]	《30.6 (0.31)》 [31.2 (0.32)]
	登坂能力	% (°)	58 (30)	
ブレード（幅 × 高さ）	標準	mm	1960 × 410	2000 × 410
	交換用カッティングエッジ	mm	1960 × 427	2000 × 427
スイング角度（左／右）			°	70/55
燃料タンク容量			L	L

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

〈 〉内は 2 ポスト TOPS キャノピ仕様、《 》内は 4 ポスト ROPS キャノピ仕様、[] 内は ROPS キャブ仕様