

アタッチメント装着可能質量(kg) ・ サービスポート流量一覧

ミニバックホー

| | | | | | | | | | | | 後方小旋回(Uシリーズ) |
|---------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 超小旋回(RXシリーズ) |
| 型式 | 固定脚 /可変脚 | 外装 | ゴムクローラ | | | | 鉄クローラ | | | | サービスポート流量一覧 (L/min) / (Mpa) / (kgf/cm ²) |
| | | | アーム標準 | | アーム補強 | ロングアーム | アーム標準 | | アーム補強 | ロングアーム | |
| | | | 標準仕様 | クレーン仕様 | | | 標準仕様 | クレーン仕様 | | | |
| K005 | 固定脚 | なし | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 12/14.5/150 |
| U-008-5 | 固定脚 | 変化なし | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 21/16.7/170 |
| | 可変脚 | 変化なし | 70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| U-10-5 | 可変脚 | 変化なし | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 21/17.7/180 |
| U-17-3α | 可変脚 | 2柱キャビ | 130 | - | - | - | 140 | - | - | - | 27.7/18.6/190 |
| | | 4柱キャビ | 140 | - | - | - | 140 | - | - | - | |
| U-20-3α | 固定脚 | 2柱キャビ | 170 | - | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | 36/20.5/210 |
| | | 4柱キャビ | 170 | - | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | |
| | | キャビン | 170 | - | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | |
| | 可変脚 | 2柱キャビ | 220 | - | 220 | 220 | 220 | - | 220 | 220 | |
| | | 4柱キャビ | 220 | - | 220 | 220 | 220 | - | 220 | 220 | |
| | | キャビン | 220 | - | 220 | 220 | 220 | - | 220 | 220 | |
| U-25-3α | 固定脚 | 2柱キャビ | 200 | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 48/21.6/220 |
| | | 4柱キャビ | 200 | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | |
| | | キャビン | 200 | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | |
| U-30-6 | 固定脚 | 2柱キャビ | 260 | 250 | 240 | - | 250 | 240 | 230 | - | 40.7/24.5/250 |
| | | 4柱キャビ | 270 | 260 | 250 | - | 250 | 240 | 230 | - | |
| | | キャビン | 280 | 270 | 260 | - | 270 | 260 | 250 | - | |
| U-35-6 | 固定脚 | 2柱キャビ | 350 | 330 | 330 | - | 340 | 330 | 320 | - | 40.7/24.5/250 |
| | | 4柱キャビ | 350 | 330 | 330 | - | 340 | 330 | 320 | - | |
| | | キャビン | 370 | 360 | 350 | - | 360 | 360 | 350 | - | |
| U-40-6E | 固定脚 | 2柱キャビ | 425 | 425 | 425 | - | 425 | 425 | 425 | - | 65/20.6/210 |
| | | 4柱キャビ | 425 | 425 | 425 | - | 425 | 425 | 425 | - | |
| | | キャビン | 440 | 440 | 440 | - | 440 | 440 | 440 | - | |
| U-55-6E | 固定脚 | 4柱キャビ | 495 | 495 | 495 | - | 495 | 495 | 495 | - | 75/20.6/210 |
| | | キャビン | 510 | 510 | 510 | - | 510 | 510 | 510 | - | |
| KX57-6E | 固定脚 | 4柱キャビ | - | - | - | - | 520 | - | - | - | AUX1 : 75/17.2/175 AUX2 : 37/17.2/175 |
| | | キャビン | - | - | - | - | 540 | - | - | - | |
| RX-153S | 可変脚 | キャビ | 170 | - | - | - | 170 | - | - | - | 24.6/190 |
| RX-205 | 固定脚 | キャビ | 220 | 220 | - | - | 235 | 235 | - | - | 18~23/9.8~20.6/100~210 負荷圧力により流量が変わります |
| RX-306E | 固定脚 | キャビ | 305 | 285 | 295 | 270 | 305 | 285 | 295 | 270 | 35.2/24.5/250 |
| | | キャビン | 330 | 305 | 320 | 290 | 330 | 305 | 320 | 290 | |
| RX-406E | 固定脚 | キャビ | 355 | 330 | 350 | 295 | 355 | 330 | 350 | 295 | 40.7/24.5/250 |
| | | キャビン | 380 | 355 | 370 | 320 | 380 | 355 | 370 | 320 | |
| RX-506 | 固定脚 | キャビ | 580 | 580 | 580 | - | 580 | 580 | 580 | - | 65/20.6/210 |
| | | キャビン | 590 | 590 | 590 | - | 590 | 590 | 590 | - | |

ホイールローダ

| 型式 | 外装 | (ウェイト・バケット) | | サービスポート流量一覧 (L/min) / (Mpa) / (kgf/cm ²) |
|-------|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------|
| | | 標準・標準 | 大型・標準 | |
| R430M | なし | 780 | 955 | 15.6/17.1/175 |
| | キャビ | 805 | 980 | |
| | ROPSキャビ | 820 | 955 | |
| | キャビン | 905 | 1,085 | |
| R430E | なし | 780 | 955 | 15.6/17.1/175 |
| | キャビ | 805 | 980 | |
| | ROPSキャビ | 820 | 955 | |
| R530E | なし | 1,005 | 1,130 | 15.6/17.1/176 |
| | キャビ | 1,030 | 1,155 | |
| | ROPSキャビ | 1,045 | 1,170 | |
| | キャビン | 1,135 | 1,260 | |
| R630E | なし | 1,130 | - | 15.6/17.1/177 |
| | キャビ | 1,155 | - | |
| | ROPSキャビ | 1,170 | - | |
| | キャビン | 1,260 | - | |

