

アタッチメント装着可能質量(kg) ・ サービスポート流量一覧

ミニバックホー

後方小旋回(Uシリーズ)
超小旋回(RXシリーズ)

型式	固定脚 /可変脚	外装	ゴムクローラ						鉄クローラ						サービスポート流量一覧 (L/min) / (Mpa) / (kgf/cm ²)	
			アーム標準			アーム補強	ロングアーム	ロングナロー	アーム標準			アーム補強	ロングアーム	ロングナロー		
			標準仕様	標準ナロー	クレーン仕様				標準仕様	標準ナロー	クレーン仕様					
K005	固定脚	なし	40		-	-	-		-		-	-	-		12/14.5/150	
U-008-5(S)	固定脚	変化なし	65		-	-	-		-		-	-	-		21/16.7/170	
	可変脚	変化なし	70		-	-	-		-		-	-	-			
U-10-5(S)	可変脚	変化なし	65		-	-	-		-		-	-	-		21/17.7/180	
U-17-3α	可変脚	2柱キャビ [°]	130		-	-	-		140		-	-	-		27.7/18.6/190	
		4柱キャビ [°]	140		-	-	-		140		-	-	-			
U-20-3α	固定脚	2柱キャビ [°]	170		-	170	170		170		-	170	170		36/20.5/210	
		4柱キャビ [°]	170		-	170	170		170		-	170	170			
		キャビン	170		-	170	170		170		-	170	170			
	可変脚	2柱キャビ [°]	220		-	220	220		220		-	220	220			
		4柱キャビ [°]	220		-	220	220		220		-	220	220			
		キャビン	220		-	220	220		220		-	220	220			
U-25-3α	固定脚	2柱キャビ [°]	200		-	200	200		200		-	200	200		48/21.6/220	
		4柱キャビ [°]	200		-	200	200		200		-	200	200			
		キャビン	200		-	200	200		200		-	200	200			
U-30-6α	固定脚	2柱キャビ [°]	260		260	260	245		260		260	260	245		50/20.6/210	
		4柱キャビ [°]	260		260	260	245		260		260	260	245			
		キャビン	280		280	280	265		280		280	280	265			
	ゴム (TAB仕様)	2柱キャビ [°]	305		-	-	290									
		4柱キャビ [°]	-		-	-	-									
		キャビン	-		-	-	-									
U-35-6α	固定脚	2柱キャビ [°]	320		320	320	295		320		320	320	295		65/20.6/210	
		4柱キャビ [°]	320		320	320	295		320		320	320	295			
		キャビン	340		340	340	315		340		340	340	315			
	(ナロー仕様)	2柱キャビ [°]	280		-	-	255		280		-	-	255			
		4柱キャビ [°]	280		-	-	255		280		-	-	255			
		キャビン	295		-	-	270		295		-	-	270			
	(TAB仕様)	2柱キャビ [°]	375	320	-	-	355	300		375	320	-	-	355		300
		4柱キャビ [°]	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
		キャビン	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
A333	固定脚	2柱キャビ [°]	250		250	250	-		250		250	250	-			
		4柱キャビ [°]	-		-	-	-		-		-	-	-			
		キャビン	270		270	270	-		270		270	270	-			
U-40-6E	固定脚	2柱キャビ [°]	425		425	425	-		395		425	425	-		65/20.6/210	
		4柱キャビ [°]	425		425	425	-		395		425	425	-			
		キャビン	440		440	440	-		425		440	440	-			
U-55-6E	固定脚	4柱キャビ [°]	495		495	495	-		495		495	495	-		75/20.6/210	
		キャビン	510		510	510	-		510		510	510	-			
KX57-6E	固定脚	4柱キャビ [°]	-		-	-	-		520		-	-	-		AUX1 : 75/17.2/175 AUX2 : 37/17.2/175	
		キャビン	-		-	-	-		540		-	-	-			
RX-153S	可変脚	キャビ [°]	170		-	-	-		170		-	-	-		24.6/190	
RX-205	固定脚	キャビ [°]	220		220	-	-		235		235	-	-		18~23/9.8~20.6/100~210 負荷圧力により流量が変わります	
RX-306E	固定脚	キャビ [°]	305		285	295	270		305		285	295	270		35.2/24.5/250	
		キャビン	330		305	320	290		330		305	320	290			
RX-406E	固定脚	キャビ [°]	355		330	350	295		355		330	350	295		40.7/24.5/250	
		キャビン	380		355	370	320		380		355	370	320			
RX-506	固定脚	キャビ [°]	580		580	580	-		580		580	580	-		65/20.6/210	
		キャビン	590		590	590	-		590		590	590	-			

ホイールローダ

型式	外装	(ウェイト・バケット)		サービスポート流量一覧 (L/min) / (Mpa) / (kgf/cm ²)
		標準・標準	大型・標準	
R430M	なし	780	955	15.6/17.1/175
	キャビ [°]	805	980	
	ROPSキャビ [°]	820	955	
	キャビン	905	1,085	
R430E	なし	780	955	15.6/17.1/175
	キャビ [°]	805	980	
	ROPSキャビ [°]	820	955	
	キャビン	905	1,085	
R530E	なし	1,005	1,130	15.6/17.1/176
	キャビ [°]	1,030	1,155	
	ROPSキャビ [°]	1,045	1,170	
	キャビン	1,135	1,260	
R630E	なし	1,130	-	15.6/17.1/177
	キャビ [°]	1,155	-	
	ROPSキャビ [°]	1,170	-	
	キャビン	1,260	-	

